

NLS-MT90

无线数据终端

- ◆ 工业级的耐用性
- ◆ 深度定制的安卓系统
- ◆ 杰出的续航能力
- ◆ 强大的扩展功能
- ◆ 人体工学设计
- ◆ 丰富的功能配置



产品特点：

■ 工业级的耐用性

拥有 IP65 以上防护等级，能承受六面至少 1.5 米跌落高度，即使在多尘、多水的恶劣工业环境中，仍能保证设备正常工作。

■ 杰出的续航能力

4500mAh 超大容量电池，满足 10 小时不间断工作；电池可更换，保障设备无休运转。

■ 卓越的人体工学设计

多方位扫描键，适配左右手操作同时仍可不同姿态，无疲劳感；四周橡胶皮纹设计，防滑又舒适。

■ 深度定制的安卓系统

独特的应用程序保护、管理工具等系列新功能，解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。

■ 卓越性能

配备高性能处理器，提供不同的存储配置，可满足不同应用运行、数据处理需求。

■ 丰富的功能配置

支持 1D/2D/BT/Wi-Fi /4G/3G/2G /GPS/Camera/NFC，满足多样应用需求。

应用场景：

物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、资产盘点等

NLS-MT90

TD-LTE 无线数据终端

让感知识别更智能

性能参数	处理器	高速 64 位处理器（4 核/8 核可选）
	操作系统	Android 8.1 / Android 9 可选
	存储	RAM: 2GB / 4GB 可选
		ROM: 16GB / 32GB / 64GB 可选
接口	Micro USB 2.0 OTG, 背部 8Pin 扩展触点可选	
物理参数	尺寸 (mm)	155(W)×78(D)×20(H) (最大尺寸); 155(W)×76(D)×18(H) (握持部分)
	重量	265 克 (含电池)
	显示屏	5" (分辨率 1280×720) 电容式触摸屏
	键盘	10 键 (含左右侧按键) 键盘
	指示	振动器、扬声器和多色 LED
	电池	主电池 3.8V, 4500mAh(可选 6500mAh)
	摄像头	1300 万像素, 自动对焦, LED 灯
	定位	GPS (AGPS)、北斗、GLONASS
	扩展	Micro SD 卡 (最大 128GB)
	电源适配器	输出: DC 5V, 2.0A ; 输入: AC 100~240V, 50~60Hz
	环境参数	工作温度
储存温度		-40℃~+70℃
相对湿度		5%~95% (无凝结)
静电防护		±15kV (空气放电), ±8kV (直接放电)
跌落高度		不低于 1.5 米水泥地面跌落
防护等级		不低于 IP65
识读模式	2D Barcode CMOS (≥ 5 mil)	Code128,UCC/EAN-128,AIM-128,EAN-8,JAN-8,EAN-3,ISBN/ISSN, UPC-E,UPC-A, Interleave 2/5,ITF-6,ITF-14,Deutsche 14,Deutsche 12, OOP25,Matrix2/5,Industrial2/5,Standard25,Code39, Codabar/NW7, ode 93,Code 11,Plessey,MSI/Plessey,GS1 Databar 等一维条码及 PDF-17, QR Code, Data Matrix,汉信码等二维码
RFID	13.56MHz	ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
无线通讯	WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz
		2G GSM: 900/1800
	WWAN RADIO	3G WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA 1x/EVDO: BC0
		4G FDD-LTE: B1/B3 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
WPAN RADIO	Bluetooth 4.2 LE, 向下兼容	
可选配件	充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带、硅胶套、枪把, UHF 组件, 超远距离扫码组件	

规格如有更改, 恕不另行通知

版次: 2019/9/16 V1.0 版

