

# NLS-NFT10

## 全网通三防行业超薄终端

- ◆ 5.7"全面屏
- ◆ 极致轻薄体验
- ◆ 极限防护等级
- ◆ 强大的数据采集功能
- ◆ 超大电池容量支持快充
- ◆ 高端配置 性能强劲



### 产品特点：

#### ■ 5.7"全面屏

5.7" HD 显示屏，支持多点触控电容屏，搭配 2.5D 康宁三代玻璃盖板。

#### ■ 超大电池容量 闪充极速满电

4800mAh 的超大电池容量，低功耗设计，续航更持久满足全天工作需求；专业的 Type-C 接口，支持电池快充。

#### ■ 极限防护等级 持久耐用

拥有 IP67 防护等级，能承受六面 1.5 米多次跌落。

#### ■ 极致轻薄体验

采用人体工学设计，握感舒适，12.6mm 轻薄机身，实现大屏设备单手操作，带来轻松自如的用户体验。

#### ■ 强大的数据采集功能

搭载专业定制扫描引擎，支持一维和二维条码扫描，完美识读污损、弯曲等低品质条码。标配 NFC 功能，支持北斗/GPS/GLONASS，支持指纹识别解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。

#### ■ 高端配置 性能强劲

采用 Android 9.0 操作系统，搭载八核 2.0GHz 主频，支持 VoLTE；支持 4G 全网通双卡双待满足多样应用需求。

### 应用场景：

快递物流，连锁零售，食品溯源，生产制造，资产管理。

# NLS-NFT10

## 全网通三防行业超薄终端

让感知识别更智能

性能参数	处理器		高速八核 64 位处理器, 2.0GHz	
	操作系统		Android 9.0(64 位版本)	
	存储		4GB+64GB	
物理参数	尺寸 (长×宽×高)		157*76.3*12.6mm	
	重量		231 克 (含电池)	
	显示屏		5.7" (分辨率 1440×720) 18:9 多点触控电容屏	
	键盘		5 键 (含左右侧按键) 键盘	
	指示		振动器、扬声器和三色 LED	
	电池		3.8V, 4800mAh	
	摄像功能		前置定焦 200 万像素摄像头; 后置 1300 万像素自动对焦摄像头,支持闪光灯	
	GPS		GPS、北斗、GLONASS	
	扩展		MicroSD (最多 128GB)	
	接口		Type-C 2.0 OTG	
	电源适配器	支持快充		输出: DC 5V/7V/9V, 1.67A; 输入: AC 100~240V, 50~60Hz
	环境参数	工作温度		-20°C~50°C
储存温度			-30°C~60°C	
相对湿度			5%~95% (无凝结)	
静电防护			±12 kV (空气放电), ±8 kV (直接放电)	
跌落高度			1.5 米的水泥地面跌落	
防护等级			IP67	
识读模式	2D Barcode	CMOS (≥5mil)	Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar 等一维条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix, Aztec, 汉信码等二维码	
	NFC	13.56Mhz	ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type1-4 Tags	
无线通讯	WLAN RADIO		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz	
	WWAN RADIO	2G		GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz)
		3G		WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA 1X/EV-D0 (BC0); TD-SCDMA(B34, Band39)
		4G		TD-LTE ( B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28)
WPAN RADIO		Bluetooth 5.0		

# NLS-NFT10

## 全网通三防行业超薄终端

让感知识别更智能

卡槽	SIM 卡	Nano+Nano/Nano+TF
指纹识别		支持
感应器		支持距离感、光感、地磁、加速传感器、陀螺仪
收音调频		耳机（选配）
可选配件		电源适配器、数据线、单座充（选配）、四联充（选配）

\*规格如有更改，恕不另行通知\*

版次：2020/03/11 V1.0 版

福建新大陆自动识别技术有限公司  
总部：福建福州马尾儒江西路新大陆科技园  
电话：400-608-0591

传真：0591-8397-9216  
邮箱：Marketing@nlscan.com  
邮箱：www.nlscan.com



微信扫一扫 关注新大陆

